



Modell	Mono 30W
Max. Leistung (Pmax)	30Wp
Max. Spannung (Vmp)	16.80V
Max. Strom (Imp)	1.78A
Leerlaufspannung (Voc)	21.00V
Kurzschlussstrom (Isc)	2.03A
Temperaturbereich	-40°C to +85 °C
Max. System-Spannung	1000VDC
Tolleranz	±3%
Pmax	-0.47% / °C
Voc	-0.346% / °C
Isc	+0.036% / °C

Zelltyp	Monokristallines Solarmodul
Zellen	36 (4x 9)
Abmessung	455x510x25 mm
Gewicht	3.0 KG
Glas	tempered glass
Rahmen	Aluminium
Kabel + Stecker	Nein

- * Monokristallines Silizium mit 18% Zellwirkungsgrad
- * durch Bypass-Diode minimierter Leistungsabfall bei Beschattung
- * Oberfläche aus gehärteten ESG-Solarglas mit wetterfester Beschichtung
- * Rahmen in eloxierten Aluminium
- * Wir beziehen unsere Ware direkt aus der Produktion
- * Leistungsgarantie bis 10 Jahren mit 90% und bis 25 Jahren mit 80%
- * gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren

Enjoy Solar GmbH
Ohmstraße 2
63225 Langen

Amazon: Enjoy Solar
Ebay: enjoysolarshop
Email: info@enjoysolar.de
Web: www.enjoysolar.de

TÜV - Zertifikat
Konformitätserklärung