



**POMPE DI SENTINA
SHURFLO®
1500/2000 GPH**

Pompe a portata più elevata costruite per durare. Le pompe di sentina Shurflo® 1500 e 2000 GPH presentano un sistema unico di raffreddamento (patent pending) che assicura un'alta efficienza e una lunga durata.

- Funzionamento continuo
- Sommersibili con cablaggio stagno da 6" (1,8m) di serie
- Stagne anche all'aria
- Funzionamento a secco senza danneggiarsi
- Montaggio a scatto sulla base girevole della pompa (brevettata)
- Adatte ad usi commerciali
- Protette contro il surriscaldamento e conformi ai requisiti di antideflagranza.



**BILGE PUMP
SHURFLO
1500/2000 GPH**

Higher capacity pumps built to last. The bilge pumps SHURflo® 1500 and 2000 GPH have a unique cooling system (patent pending) which ensures high efficiency and long life.

- Continuous operation
- Submersible pond with Cabling 6 "(1.8m) standard
- Sealed Air also
- Runs dry without damage
- Snap-mounting on the swivel base of the pump (patented)
- Suitable for commercial use
- Protected against overheating and comply with the requirements of hazardous area.



**BILGEPUMPE
SHURFLO
1500/2000 GPH**

Höhere Leistungspumpen gebaut. Die Lenzpumpen SHURflo® 1500 und 2000 GPH haben eine einzigartige Kühlsystem (Patent angemeldet), die hohe Effizienz und lange Lebensdauer gewährleistet.

- Dauerbetrieb
- Tauch Teich mit Verkabelung 6 "(1,8 m) Standard
- Sealed Air auch
- Trocken läuft ohne Schaden
- Snap-Montage auf der Drehplatte der Pumpe (patentiert)
- Geeignet für den gewerblichen Einsatz
- Gegen Überhitzung geschützt und entsprechen den Anforderungen der Ex-Bereich.



**POMPE DE CALE
SHURFLO
1500/2000 GPH**

Pompes de plus grande capacité construits pour durer. La cale pompes SHURflo® 1500 et 2000 GPH ont un système de refroidissement unique (brevet en instance) qui assure un rendement élevé et longue durée de vie.

- Fonctionnement continu
- Étang submersible avec câblage 6 "(1,8 m) norme
- Sealed Air à également
- Fonctionne à sec sans dommage
- Encliquetage sur la base pivotante de la pompe (breveté)
- Convient pour un usage commercial
- Protégé contre la surchauffe et se conformer aux exigences de la zone dangereuse.



**BOMBA DE ACHIQUE
SUMERGIBLES
SHURFLO
1500/2000 GPH**

Bombas de mayor capacidad construido para durar. Bombas de la sentina SHURflo® 1500 y 2000 GPH tiene un sistema de enfriamiento único (patente pendiente) que asegura una alta eficiencia y larga vida.

- La operación continua
- Estanque sumergible con cableado 6 "(1,8 m) estándar
- Sealed Air también
- Funciona en seco sin daños
- Snap-montaje en la base giratoria de la bomba (patentado)
- Adecuado para uso comercial
- Protección contra el sobrecalentamiento y cumplir con los requisitos de la zona peligrosa.



MODELLO Model - Modell Modèle - Modelo	VOLT	DIMENSIONI mm Dimensions (mm) - Größe (mm) Dimensions (mm) - Dimensiones (mm)	PORTATA Scope - Umfang Portée - Alcance	AMP MAX	FORO USCITA Exit - Ausgang Sortie - Salida
Bilge 1500/12	12V DC	183x152	1500 GPH - 94,6 l/min	8	28,5 mm
Bilge 1500/24	24V DC	183x152	1500 GPH - 94,6 l/min	8	28,5 mm
Bilge 2000/12	12V DC	183x152	2000 GPH - 126 l/min	10	28,5 mm
Bilge 2000/24	24V DC	183x152	2000 GPH - 126 l/min	10	28,5 mm