



Modell	Mono 160W
Max. Leistung (Pmax)	160Wp
Max. Spannung (Vmp)	18.10V
Max. Strom (Imp)	8.79A
Leerlaufspannung (Voc)	21.50V
Kurzschlussstrom (Isc)	9.31A
Temperaturbereich	-40°C to +85 °C
Max. System-Spannung	1000Vdc(IEC) / 600 Vdc(UL)
Tolleranz	±3%
Pmax	-0.47% / °C
Voc	-0.346% / °C
Isc	+0.036% / °C

Zelltyp	Monokristallines Solarmodul
Zellen	36 (9x 4)
Abmessung	1480x670x35 mm
Gewicht	12 KG
Glas	tempered glass
Rahmen	Aluminium
Kabel + Stecker	doppelt isoliertes Kabel 4.0 mm ² Länge (-) 900 mm Länge (+) 900 mm, MC4 Stecker

- * Monokristallines Silizium mit 18% Zellwirkungsgrad
- * durch Bypass-Diode minimierter Leistungsabfall bei Beschattung
- * Oberfläche aus gehärteten ESG-Solarglas mit wetterfester Beschichtung
- * Rahmen in eloxierten Aluminium
- * Wir beziehen unsere Ware direkt aus der Produktion
- * Leistungsgarantie bis 10 Jahren mit 90% und bis 25 Jahren mit 80%
- * gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren

TÜV - Zertifikat
Konformitätserklärung